

COD. 1029-10291-10292-10293-10294-10295-10296-10297

Caratteristiche :

Incassi LED da 1w , composti in lega di alluminio molto resistente a shock termici e con una struttura brevettata per evitare dispersioni elettriche.

Istruzioni per l'installazione :

Step1: Forare come da descrizione catalogo per permettere il fissaggio a soffitto del pezzo.

Fase 2: Collegare i cavi del driver esterno alla tensione 220/230

Fase 3: Collegare il morsetto del driver al morsetto del faretto led


Fase 4: Premere le clip presenti sul pezzo a soffitto per posizionare quest'ultimo ed il suo driver internamente al foro

Fase 5: dopo queste operazioni si può procedere all'accensione del prodotto finale


Osservazioni e Note :

- 1 . Durante l'installazione del prodotto , assicurarsi che l'apparecchio sia spento .
- 2 . Mentre si installa, non far urtare il pezzo con superfici solide o permettere la caduta in terra . Questo tipo di azione potrebbe causare danni al prodotto .
- 3 . I collegamenti dei cavi di alimentazione alla 220/230 v devono essere protetti da materiali isolanti per evitare incidenti .
- 4 . Il led interno ed il suo speciale alimentatore devono essere completamente isolati da acqua e derivati , altrimenti porterebbe a perdite elettriche e scosse elettriche .
- 5.Non esporre il prodotto ad alte temperature (-40 e +40 °C) e alta umidità (85 % sopra) per lungo tempo .
- 6 . E 'necessario che l'utilizzatore sia certificato ed il suo impianto conforme alle vigenti norme di sicurezza . Se si utilizza un alimentatore non in dotazione il led potrebbe deteriorarsi . Eventuali danni al LED o alla salute umana a causa dell' uso improprio dello stesso sono fuori della nostra responsabilità .


10292




1029




10294




10296




10293



10291



10285



10297

